ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΟΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕ ΣΤΕΚΑ Α2

Όλοι από το χρήστη και κάθε συντήρηση δεδομένα προορίζεται το παρόν πληροφοριακό δελτίο.
Τα ωτοβύσματα δεν απαιτούν καμία συντήρηση εκτός από τον καθαρισμό τους σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης στην επόμενη και χρήση του. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ. Χρησιμοποιήστε δεν θα διανέμεται ή καταχρηστικής χρήσης ή ακόμη και στη περίπτωση χρήσης του Μ.Α.Π. Το παρόν πληροφοριακό δελτίο **Κωδ: 186413 - μον: A2** για ανά τη διάρκεια χρήσης του Μ.Α.Π.

NERI Κατασκευή: Neri S.p.A. a Socio Unico
Via B.Marzo, 6 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia

Τα ωτοβύσματα δεν υπάρχουν σημάνσεις μέλλα σε κάθε συσκευασία έχουν τυπωθεί κατ' ελάχιστο το είδος, οι οδηγίες εφαρμογής, η σήμανση CE.

CE 2849 Η σήμανση CE 2849 υποδηλώνει ότι τα ωτοβύσματα αυτά είναι μέσα ατομικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας. **INSPEC International B.V. Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, Netherlands n°2849.** Ο κοινοποιημένος οργανισμός που εκτελεί τον έλεγχο CE, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας, είναι ο κοινοποιημένος οργανισμός **INSPEC International B.V. Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, Netherlands n°2849.** Η σήμανση EN 352-2: 2002 υποδεικνύει ότι το ωτοβύσμα έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με το παρόν πρότυπο. Οι τιμές απομόνωσης για αυτό το ωτοβύσμα δίνονται στο παρακάτω πίνακα.

ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ

Συχνότητα (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Μέση απομόνωση (dB)	22.5	21.8	20.2	23.2	29.7	35.9	40.2
Τυπική απόκλιση (dB)	3.2	4.1	3.3	3.8	5.1	4.3	5.6
Θεώρημα προστασία (dB)	19.3	17.8	16.9	19.4	24.6	31.6	34.6
Δοκιμή σύμφωνα με EN 352-2: 2002							

H = 25 M = 20 L= 19 SNR = 24 dB

Για μια αποτελεσματική προστασία τα ωτοβύσματα με στέκα Α2 θα πρέπει να φορούνται σωστά.
Εάν φορούνται, προειδοποιήστε ή αντιπαθητικήσεται ψευτάλλαξη. Τα μέσα αυτά δεν έχουνται την ίδια αποτελεσματικότητα απόφασης του θορύβου. Συμβουλευτείτε τις συνηγμένες οδηγίες για σωστή εφαρμογή.

ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τρόπος	Μέγεθος		
	Small	Medium	Large
U-T-C	0	0	0

Η στέκα του ενθέματος Α2 είναι από πολυπροπυλένιο, το ένθετα είναι σε εύκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης. Το βάρος των ωτοβυσμάτων με στέκα Α2 είναι 15 γραμμάρια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτά τα ωτοβύσματα θα πρέπει να φορούνται κατά τη διαδικασία ή την εργασία για την οποία παρέχουν προστασία. Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε τα ωτοβύσματα για τυχόν ζημιές ή φθορά και αντικαταστήστε τα εάν είναι απαραίτητο. Τα ωτοβύσματα θα πρέπει να τοποθετούνται πριν από την έκθεση στον θόρυβο και να μην διακόπτεται προστασία η παρεμβολή προστασία απαιτείται να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες:

1 - Το ωτοβύσματα με στέκα Α2 θα πρέπει να καθαρίζονται πριν από τη χρήση.
2 - Τοποθετήστε τα μέσα κάτω από το πηγούνι.
3 - Τραβήξτε το πάνω μέρος των αυτιών προς τα πίσω και στρέψτε τα προς τις μύτες των αναγνώστων των δακτύλων τα πάρων. Εάνήτε αποφασιστικότητα ωτοβύσματα στους ακουστικούς πόρους μέχρι την τελική εφαρμογή.
4 - Ελέγξτε τη σωστή κάθισμα των εσπέλιτα σε θορυβώδεις περιβάλλον.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για όλες τις εργασίες εφαρμογής, ρύθμισης και συντήρησης.
- Το ωτοβύσμα πάνω τα ωτοβύσματα σε περιβάλλον με ακόνη.
- Το ωτοβύσμα είναι μίας χρήσης, η στέκα είναι επαναχρησιμοποιήσιμη. Το ωτοβύσματα πρέπει να αντικαθίστανται όταν μέρη, βρώμικα, όταν με τα καταλληλα αντικαθίστανται αμέσως μετά την χρήση. Η στέκα πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση με ήπιο απορρυπαντικό και νερό.
- Η στέκα να χρησιμοποιήσετε ελαφρά τα ωτοβύσματα. Χρησιμοποιήστε ένθετα και ενθ. τοποθέτησης τα στο άκρο της στέκας.
- Τα ωτοβύσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους συσκευασία σε ένα δρομέρα και έχει μέχρι μικρά ότι τα άκρα τέσσερα σωστή τη διάρκεια της ανάπτυξης ωτοβύσματος μέχρι ένα 3 ετη. Η μεγάλωση η παραγωγή μπορεί να ενηλικιά από τον άμεσο παρόδο στη βάση του κάρωτου, ένα μετά τα μέση πλήρεις πρέπει να συλλέγεται σε δρομέρα ροή μέχρι και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 1 χρόνο. Η στέκα πρέπει με επιθεώρηση τακτικά για να ελέγξετε τη κατάσταση πριν από τη χρήση. Τα ωτοβύσματα με στοιχεία μαρά από τη συσκευασία τους και μετά από κάθε χρήση.
7 - Μετατρέψτε και φυλάξτε τη στέκα στην αρχική τους συσκευασία πριν και μετά από κάθε χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα ωτοβύσματα να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται με ένα πήτρι υγρό απορρυπαντικό και ζεστό νερό. Μετά τη πλύσιμο αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα. Ο καθαρισμός πρέπει να επαναλαμβάνεται πολλές φορές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ελαττικά επίπεδα θορύβου μπορούν να παραμβλύνουν αν χτυπηθεί η πάλκα.
Προειδοποίηση πληροφορίες για χρήση από τη χρήση συγκεκριμένων ειδικών ουσιών.
Περαιτέρω πληροφορίες θα πρέπει να ζητούνται από τον κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Αν και τα ωτοβύσματα μπορεί να συνεπάγονται για την προστασία από τις επικίνδυνες επιπτώσεις του περιωπικού θορύβου, η χρήση τους συνιστάται μόνο μετά από σύσταση του ανώτερου διοικητικού και σε μορφή να εξασφαλίσει ότι η χρήση τους δεν επιτρέπεται ή ακόμη και ανεπιθύμητη. Η παρουσία του επιτρέπεται

NOTA INFORMATIVA - INSERTI AURICOLARI CON ARCHETTO A2

Leggere attentamente la presente nota informativa prima dell'impiego e prima di ogni manutenzione. La non osservanza delle istruzioni riportate in questo foglio può causare danni all'udito e/o alla proprietà e/o alla persona. Nessuna responsabilità sarà assunta dal fabbricante e dal distributore nel caso di uso improprio o non conforme. Conservare la presente nota informativa per tutta la durata del DM.
Modello del DM: **cod. I86413 - mod A2.**

NERI Marchio del fabbricante: Neri S.p.A. a Socio Unico -
Via 8 Marzo, 6 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia

Questi inserti auricolari non ci sono mancature ma su ogni imballo minimo è stampato l'articolo, le istruzioni di applicazione, la marcatura CE.

CE 2849 La marcatura CE 2849 indica che questi inserti auricolari sono dispositivi di protezione individuale conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza contenuti nel regolamento (UE) 2016/425 relativo ai DPI. **INSPEC International B.V. Beechavenue 54–62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, Netherlands n°2849**. È fabbricante e inoltre autorizzato ad apporre la CE. **INSPECTIS B.V. Fokkerweg 2, 1314 CM Almere, Netherlands n°2849**. Esame UE del tipo secondo l'allegato V del regolamento (UE) 2016/425 per la marcatura CE. Questi inserti auricolari esistono in diversi modelli nel rispetto di tutte le norme relative all'attenuazione indicate a questo inserto sono fornite nella tabella seguente.

VALORI DI ATTENUAZIONE

Frequenza [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media [dB]	22.5	21.8	20.2	23.2	29.7	35.9	40.2
Deviazione standard [dB]	3.2	4.1	3.3	3.8	5.1	4.3	5.6
Valore APV	19.3	17.8	16.9	19.4	24.6	31.6	34.6

Test secondo EN 352-2: 2002

H = 25 M = 20 L = 19 SNR = 24 dB

Per fornire un'efficace protezione gli inserti con archetto A2 devono essere correttamente indossati. Se indossati, registrati o trattati in modo inadeguato, questi dispositivi non garantiscono la stessa efficacia di attenuazione del rumore. La cui entità è generalmente alleata per evitare danni all'udito.

MISURE E ADATTABILITÀ

Modo	Misura		
	Small	Medium	Large
U-T-C	0	0	0

L'archetto dell'inserto A2 è in polipropilene, gli inserti sono in schiuma di poliuretano flessibile. Il paio degli inserti con archetto A2 è già pronto.

ISTRUZIONI PER L'USO

Questi inserti auricolari devono essere indossati durante il processo o il lavoro per cui vengono forniti. **Attenzione: in caso contrario, la protezione fornita se risulterà drasticamente ridotta.** Assicurarsi di aver selezionato la taglia corretta per garantire il comfort e la massima protezione. Per non compromettere drasticamente la protezione fornita è indispensabile attenersi alle seguenti istruzioni:

1- Lo stelo dell'archetto deve essere posizionato verso l'esterno per essere subito pronti all'uso.
2- Posizionare l'archetto sotto il mento.
3- Tenere l'archetto con una mano e inserire delicatamente la punta nelle aperture del canale uditivo. Spingere con gli inserti inseriti nel canale uditivo.
4- Verificare il corretto adattamento prima di entrare in un ambiente rumoroso.

UTILIZZO E CONSERVAZIONE

- Attenersi alle istruzioni del fabbricante per tutte le operazioni di applicazione, regolazione e manutenzione.
- Indossare sempre gli inserti auricolari negli ambienti rumorosi.
- Gli inserti auricolari devono essere puliti prima di ogni utilizzo. Gli inserti auricolari devono essere assolutamente puliti prima di ogni inserimento nel canale uditivo. Pulire con un panno umido, non cambiare diversi da quelli forniti dal fabbricante.
- Conservare gli inserti auricolari in un luogo asciutto. Togliere l'inserto utilizzato e metterne uno nuovo, in presenza di eccessiva dell'archetto.
- Non lasciare gli inserti auricolari nell'imballo originale in luogo fresco e asciutto, conservare gli inserti auricolari in luogo fresco e asciutto, non esposto a fonti di calore e a raggi solari diretti può essere identificata dal numero di lotto indicato sul fondo della scatola, indicata con mm/yyyy (mese/anno).
- Dopo l'uso, lavare gli inserti auricolari con acqua fresca e asciutto e non deve essere utilizzato per più di 1 anno. L'archetto deve essere ispezionato regolarmente per verificarne l'idoneità all'uso. Inserto auricolare non più idoneo all'uso in particolare se presenta deformazioni o rotture o è possibile pulirlo o indossarlo correttamente.
- Tenere gli inserti auricolari lontani da fonti di calore, da fiamme libere e dopo ogni utilizzo.

PULIZIA

Il dispositivo deve essere pulito e disinfettato con un detergente liquido delicato e acqua calda. Dopo il lavaggio, lasciar asciugare all'aria. La pulizia può essere ripetuta più volte.

AVVERTENZA

Questi inserti auricolari non possono essere indotti nel caso in cui l'archetto venga colpito. Questi inserti auricolari non devono danneggiati dall'utilizzo di determinate sostanze chimiche. Ulteriori informazioni dovrebbero essere richieste al produttore.

LIMITAZIONI

Anche se questi inserti auricolari possono essere raccomandati per la protezione contro gli effetti pericolosi del rumore impulsivo, l'indice di attenuazione acustica (SNR) è basato sull'attenuazione del rumore continuo e non può essere utilizzato per stimare la protezione effettiva contro il rumore impulsivo come, ad esempio, i colpi di arma da fuoco. La costante o ripetitiva esposizione a livelli di rumore pericolosi può causare la perdita dell'udito. Questi inserti auricolari non sono adatti in ambienti che presentano caratteristiche acustiche, specialmente in ambienti ad alta rumorosità dominati da basse frequenze.

NOTE

Nonostante l'impegno a garantire che il materiale a contatto con la pelle non provochi reazioni allergiche, può verificarsi in maniera sufficiente per una minoranza di individui sensibili. In presenza di qualsiasi irritazione o reazione allergica interrompere il prodotto e chiedere un parere professionale. Nessuna responsabilità è assunta per reazioni allergiche.
Attenzione: questi inserti auricolari possono soffocare se ingeriti. Non consentire che consequenze gravi in presenza di bambini.
Attenzione: questo è un distinte traduzioni solo la versione in italiano si potrà ritenere l'unica valida e vincolante.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:

NERI **Marchio Comunitario Deposito n. 016928426 presso EUIPO - Alicante - Spagna**
La dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: **www.nerispa.com**

INFORMATIVE NOTE - A2 BANDED EARPLUGS

Please read this briefing note through carefully prior to use and prior to any maintenance work. The negligence of the instructions may cause damage to the hearing and/or to property and/or to people. Neither the manufacturer nor the distributor can be held liable for an incorrect use of the PPE. Retain the present briefing note for the whole duration of the PPE model.
PPE model: **cod. I86413 - mod. A2.**

NERI Manufacturer's trade mark: Neri S.p.A. a Socio Unico -
Via 8 Marzo, 6 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia

There is no marking on these earplugs, however, the product, the user instructions and the CE marking are printed on every single packing.

CE 2849 The CE 2849 mark means that these ear-plugs are personal protective equipment conforming to the essential health and safety requirements set forth in the (EU) Regulation 2016/425 and have been certified by **INSPEC International B.V. Beechavenue 54–62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, Netherlands n°2849**. In addition, the manufacturer is subject to the control of **INSPECTIS B.V. Fokkerweg 2, 1314 CM Almere, Netherlands n°2849**. EC type examination marked EN 352-2: 2002 indicates that it has been manufactured to that standard. The definition of this earplug attenuation values is given in the chose below.

ATTENUATION VALUES

Frequency [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB)	22.5	21.8	20.2	23.2	29.7	35.9	40.2
Standard Deviation (dB)	3.2	4.1	3.3	3.8	5.1	4.3	5.6
APV - Value	19.3	17.8	16.9	19.4	24.6	31.6	34.6

Tested according to EN 352-2: 2002

H = 25 M = 20 L = 19 SNR = 24 dB

The A2 Banded earplug hearing protector must be properly worn to provide effective protection. Improper, adjustment or maintenance of this device will reduce its effectiveness in attenuating noise. Consult the enclosed instruction sheet for proper fit.

SIZING AND ADJUSTABILITY

Mode	Size Range		
	Small	Medium	Large
U-T-C	0	0	0

The headband of insert A2 is made of polypropylene, the inserts are made of flexible polyurethane foam. The mass of A2 Banded earplugs is 5 grams.

INSTRUCTIONS FOR USE

Wear these earplugs during the work when the process or job for which they are provided is being carried out. **Warning: if not the protection to the wearer will be severely impaired.** Ensure you have selected the correct size to ensure comfort and maximum protection. To avoid compromising it is important that the fitting instructions and recommendations are adhered to, if not, the protection will be significantly reduced:

1 - The stem should be positioned outwards.
2 - Put the neckband under the chin
3 - Hold the tips with ends of the pods and swivel them to direct the tips into the ear canal openings. Firmly push and wiggle the pods into the canals until a snug seal is obtained.
4 - Check the fit before entering a noisy environment.

USE AND STORING

- The earplugs must be fitted, adjusted and maintained in accordance with the manufacturer's instructions.
- Wear these hearing protectors in noisy surroundings.
- The earplugs must be kept clean. Only cleaning agents can be re-used. After use, the earplugs must be replaced using the appropriate spare parts (code FEP-0P). Do not use spare parts other than the ones supplied by the manufacturer.
- How to replace the earplugs: Remove the used earplug and insert a new earplug at the end of the headband.
- Before use, store the earplugs in their original packing in a cool, dry place away from direct sunlight. The recommended lifetime is 3 years. The date of manufacture can be identified from the batch number printed on the bottom of the box, indicated with mm/yyyy (month/year).
- After use, wash the earplugs in fresh water and dry. They must not be reused after 1 year. The headband must be inspected regularly to make sure it is suitable for use. Earplugs and headband should not be used if they are no longer suitable for use, in particular if it is no longer possible to clean or wear them correctly.
- Transport and store the earplugs in their original packaging before and after every use.

CLEANING

The headband must be cleaned and disinfected with a delicate liquid detergent and warm water. After washing, leave to air dry. The headband can be cleaned multiple times.

WARNING

Harmful noise levels may be induced if the headband is struck.
The earplugs should not be damaged by certain chemicals.
Consult manufacturer for further information.

LIMITATIONS

Although hearing protectors can be recommended for protection against the harmful effects of impulse noise, the noise reduction rating (NRR) is based on the attenuation of continuous noise and may not be used to estimate the effective protection against impulsive noise such as gunfire. Constant or repetitive exposure to impulsive noise may lead to serious injury, temporary or permanent hearing loss. Also, these earplugs are not suitable for some environments, especially in very noisy environments dominated by low frequencies.

REMARQUES

Although every engagement pour que le matériau au contact de la peau ne provoque pas de réactions allergiques, cela n'a journal ne pas être suffisant pour une minorité d'individus sensibles. En présence de toute réaction allergique, arrêter immédiatement l'équipement de protection individuelle et consulter son médecin. Aucune responsabilité ne sera assumée pour les réactions allergiques.
Attention: les bouchons auriculaires peuvent provoquer un étouffement s'ils sont avalés. Ne jamais laisser porter ces bouchons auriculaires à la portée des enfants. Pour consequences graves de blessures.
Attention: en cas de traductions divergences between the different translations, the Italian version will exclusively apply.
For more information, contact:

NERI **Registered Community Trade Mark, no 016928426 c/o EUIPO - Alicante - Spain**
The EU conformity declaration is available at following address: **www.nerispa.com**

NOTE D'INFORMATION - BOUCHONS AURICULAIRES ANTIBRUIT AVEC ARCEAU A2

Lire attentivement cette note d'information avant utilisation et avant chaque maintenance. Les infractions aux instructions peuvent causer des dommages à l'ouïe et/ou à la propriété et/ou à la personne. Aucune responsabilité ne sera assumée par le fabricant et le distributeur en cas d'utilisation incorrecte de l'EPI. Cette note d'information doit être conservée pour toute la durée de vie de l'EPI.
Modèle de l'EPI: **cod. I86413 - mod. A2.**

NERI Marque du Constructeur: Neri S.p.A. a Socio Unico -
Via 8 Marzo, 6 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italie

Les arceaux auriculaires ne portent aucun marquage, mais l'article, les instructions d'application et la marque CE sont imprimés sur chaque emballage minimum.

CE 2849 La marque CE 2849 indique que ces inserts auriculaires sont un équipement de protection individuelle conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité contenues dans le règlement (UE) 2016/425 et ayant été certifiés par **INSPEC International B.V. Beechavenue 54–62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, Netherlands n°2849**. En addition, le fabricant est soumis au contrôle de **INSPECTIS B.V. Fokkerweg 2, 1314 CM Almere, Netherlands n°2849**. Examen UE de type conformément à l'annexe V du règlement (UE) 2016/425 pour le marquage CE. Ces bouchons auriculaires existent en différents modèles dans le respect de toutes les normes relatives à l'atténuation indiquée à ce bouchon sont fournies dans la tableau ci-dessous.

VALEURS D'ATTENUATION

Fréquence [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne [dB]	22.5	21.8	20.2	23.2	29.7	35.9	40.2
Déviation standard [dB]	3.2	4.1	3.3	3.8	5.1	4.3	5.6
Valeur APV	19.3	17.8	16.9	19.4	24.6	31.6	34.6

Test secondo EN 352-2: 2002

H = 25 M = 20 L = 19 SNR = 24 dB

Pour fournir une protection efficace,les bouchons auriculaires antibruit avec arceau A1 doivent toujours être correctement utilisés. Si ces bouchons auriculaires sont mal utilisés, mal entretenus ou modifiés, ils ne fournissent plus le degré d'atténuation du bruit. Consultez les instructions adéquates pour bu correcta colocación.

TAMAÑOS Y ADAPTABILIDAD

Modo	Tamaño		
	Small	Medium	Large
U-T-C	0	0	0

L'arceau de l'insert A2 est en polypropylène et les inserts sont en mousse de polyuréthane souple. Le poids des bouchons auriculaires avec arceau A2 est de 5 grammes.

MODE D'EMPLOI

Ces bouchons auriculaires doivent être portés pendant les processus ou les travaux pour lesquels ils sont fournis. **Attention: en cas contraire, la protection fournie sera drastiquement réduite ou compromise.** Assurez-vous d'avoir bien compris quand il est utile de les porter et en cas de doute, adressez-vous à votre responsable. Pour ne pas compromettre la protection, il est indispensable de respecter scrupuleusement les instructions et les recommandations d'utilisation.

1 - Le bouchons auriculaires antibruit avec arceau A2 doivent être retroussés avant l'utilisation.
2 - Tenir l'arceau sous le menton.
3 - Saisir les extrémités larges des bouchons antibruit et en introduire les pointes dans les ouvertures des canaux auditifs. Pousser les bouchons auriculaires antibruit dans les canaux jusqu'à leur parfaite introduction.
4 - Contrôler le bon positionnement avant de pénétrer dans un environnement bruyant.

UTILISATION ET CONSERVATION

- Attenersi aux instructions du fabricant pour toutes les opérations d'application, de réglage et d'entretien.
- Toujours porter les protecteurs auriculaires antibruit dans les milieux bruyants.
- Les bouchons auriculaires doivent être propres avant chaque utilisation. Les inserts auriculaires doivent être propres avant chaque insertion dans le canal auditif. Nettoyer avec un chiffon humide, ne pas changer d'elle (code FEP-0P). Ne pas utiliser de pièces de rechange autres que celles fournies par le fabricant.
- Comment remplacer les bouchons auriculaires: Retirer le bouchon auriculaire usagé et insérer un autre à l'extrémité du serre-tête.
- Avant de les utiliser, conserver les inserts auriculaires dans leur emballage d'origine, à un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute source de chaleur. La durée de conservation recommandée est de 3 ans. La date de fabrication peut être identifiée par le numéro de lot imprimé au fond de la boîte, indiqué par mm/yyyy (mois/année).
- Après utilisation, laver les bouchons auriculaires antibruit à l'eau douce et sèche et ne doivent pas être utilisés plus d'un an. L'arceau doit être inspecté régulièrement pour vérifier qu'il est toujours en bon état. Bouchons auriculaires antibruit et arceau ne doivent pas être utilisés s'ils ne sont plus adaptés à l'utilisation, en particulier s'il n'est plus possible de les nettoyer ou de les porter correctement.
- Transporter et stocker les bouchons auriculaires antibruit dans leur emballage d'origine avant et après chaque utilisation.

NETTOYAGE

L'arceau doit être nettoyé et désinfecté à l'aide d'un détergent liquide délicat et d'eau chaude. Après lavage, le laisser sécher à l'air. L'arceau peut être nettoyé plusieurs fois.

AVERTISSEMENT

Des niveaux de bruit nocifs peuvent être induits en cas de choc sur l'arceau.
Le produit ne doit pas être endommagé par certains produits chimiques.
Des informations supplémentaires doivent être demandées au fabricant.

LIMITATIONS

Même si les protecteurs auriculaires peuvent être recommandés pour la protection contre les effets dangereux du bruit impulsif, l'indice de réduction du bruit (NRR) est basé sur l'atténuation du bruit continu et ne peut pas être utilisé pour estimer la protection effective contre le bruit impulsif comme par exemple, les coups d'arme à feu. L'exposition permanente ou répétée à des bruits impulsifs peut provoquer des blessures graves, une perte auditive temporaire ou permanente. Ces bouchons auriculaires ne sont pas adaptés à certains environnements, en particulier dans les environnements très bruyants où dominent les basses fréquences.

REMARQUES

Bien que tout engagement pour que le matériau au contact de la peau ne provoque pas de réactions allergiques, cela n'a journal ne pas être suffisant pour une minorité d'individus sensibles. En présence de toute réaction allergique, arrêter immédiatement l'équipement de protection individuelle et consulter son médecin. Aucune responsabilité ne sera assumée pour les réactions allergiques.
Attention: les bouchons auriculaires peuvent provoquer un étouffement s'ils sont avalés. Ne jamais laisser porter ces bouchons auriculaires à la portée des enfants. Pour consequences graves de blessures.
Attention: en cas de traductions divergences between the different translations, le seul version officielle valable et engageante est la version en italien.
Pour tout renseignement complémentaire contacter:

NERI **Marque Communautaire Déposée n. 016928426 chez EUIPO - Alicante - Espagne**
La déclaration de conformité UE est disponible en et siguiente site web: **www.nerispa.com**

NOTA INFORMATIVA - AURICULARES CON ARCO A2

La detenidamente la presente nota informativa antes de proceder al uso y al mantenimiento. Las infracciones a las instrucciones pueden causar daños a la audición y/o a la propiedad y/o a las personas. Ninguna responsabilidad será asumida por el fabricante y el distribuidor en caso de uso incorrecto del EPI. La presente nota informativa debe conservarse durante toda la duración del EPI.
Modelo del EPI: **cod. I86413 - mod A2.**

NERI Marca del fabricante: Neri S.p.A. a Socio Unico -
Via 8 Marzo, 6 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia

Los tapones no llevan marcados, pero cada empaque lleva impreso el artículo, las instrucciones de uso, el marcado CE.

CE 2849 La marca CE 2849 indica que estos protectores auditivos son equipos de protección individual conformes con los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el Reglamento (UE) 2016/425 y certificados por **INSPEC International B.V. Beechavenue 54–62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, Netherlands n°2849**. Además, el fabricante está sujeto al control de **INSPECTIS B.V. Fokkerweg 2, 1314 CM Almere, Netherlands n°2849**. Examen UE de tipo según el anexo V del Reglamento (UE) 2016/425 para el marcado CE. Estos tapones auriculares con arco existen en diferentes modelos en conformidad con todas las normas relativas a la atenuación indicada a este tapón auditivo se proporcionan en la siguiente tabla.

VALORES DE ATENUACIÓN

Frecuencia [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media [dB]	22.5	21.8	20.2	23.2	29.7	35.9	40.2
Desviación estándar [dB]	3.2	4.1	3.3	3.8	5.1	4.3	5.6
Valor APV	19.3	17.8	16.9	19.4	24.6	31.6	34.6

Test según EN 352-2: 2002

H = 25 M = 20 L = 19 SNR = 24 dB

Para ofrecer una protección eficaz, los auriculares con arco A2 deben utilizarse correctamente. Si no los coloca y repara de forma inadecuada, estos dispositivos no garantizan la misma eficacia de atenuación del ruido. Consultar las instrucciones adjuntas para la correcta colocación.

TAMAÑOS Y ADAPTABILIDAD

Modo	Tamaño		
	Small	Medium	Large
U-T-C	0	0	0

El arco de inserto A2 está hecho de polipropileno y los insertos son de espuma de poliuretano flexible. El peso de los auriculares con arco A2 es de 5 gramos.

INSTRUCCIONES DE USO

Estos tapones auriculares deben ser utilizados durante el proceso o la tarea para los cuales se proveen. **Advertencia: en caso contrario, la protección proporcionada se reducirá drásticamente o se verá comprometida.** Asegúrese de haber elegido la talla correcta para garantizar la comodidad y la máxima protección. Para no comprometer gravemente la protección es indispensable respetar escrupulosamente las instrucciones y recomendaciones de uso:

1 - Los auriculares con arco A2 deberán limpiarse antes de utilizarse.
2 - Sostener el arco debajo del mentón.
3 - Tomar los auriculares con una mano e introducir suavemente las puntas en las aberturas de los canales auditivos. Presionar firme los auriculares en los canales hasta su perfecta introducción.
4 - Verificar el correcto ajuste antes de entrar en un ambiente ruidoso.

UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN

- Atenerse a las instrucciones del fabricante para todas las operaciones de colocación, regulación y mantenimiento.
- Use siempre estos auriculares en ambientes ruidosos.
- Los auriculares deben limpiarse antes de cada utilización. Los insertos auriculares deben estar limpios antes de cada inserción en el canal auditivo. Limpiar con un paño húmedo, no cambiar de los suministrados por el fabricante.
- Cómo sustituir los auriculares: Retire el auricular usado e inserte uno nuevo en el extremo de la diadema.
- Antes de su uso, conservar los insertos auriculares en embalaje original, en local fresco y seco, lejos de la luz directa del sol. La duración de vida recomendada de 3 años. La fecha de producción puede identificarse en el número de lote indicado en el fondo de la caja, indicada con mm/yyyy (mes/año).
- Después de su uso, lave los auriculares con agua fresca y seque y no debe ser utilizado por más de 1 año. El arco debe ser inspeccionado regularmente para verificar la idoneidad de utilización. Auriculares no más adecuados para su uso en particular si presentan deformaciones o roturas o es posible. O limpiar o colocarlos correctamente.
- Transportar y almacenar los insertos en su embalaje original antes y después de cada utilización.

LIMPIEZA

El arco debe ser limpio y desinfectado con un detergente líquido delicado y agua caliente. Después de lavarlo, dejar secar al aire. El arco puede ser repetida varias veces.

ADVERTENCIA

Los auriculares con arco no pueden ser inducidos caso o arco sea afectado.
El uso de determinados productos químicos puede dañar estos productos.
Obtener información debe solicitarse al fabricante.

LIMITACIÓNES

Aunque los protectores auriculares pueden recomendarse para proteger contra los efectos peligrosos del ruido impulsivo, el índice de atenuación acústica (SNR) está basado en la atenuación del ruido continuo y no puede utilizarse para estimar la protección eficaz contra el ruido impulsivo como, por ejemplo, los disparos de arma de fuego. La constante o repetitiva exposición a ruidos impulsivos puede provocar graves lesiones y auditivo temporal o permanente. Además, estos tapones auditivos no son adecuados para algunos entornos, especialmente en ambientes ruidosos dominados por bajas frecuencias.

OBSERVACIONES

Aunque se haga todo lo posible para que el material en contacto con la piel no provoque reacciones alérgicas, esto podría no ser suficiente para una minoría de individuos sensibles. Ante la presencia de cualquier reacción alérgica, quitar inmediatamente el protector y consultar con un médico. No se asumirá ninguna responsabilidad por reacciones alérgicas.
Atención: los auriculares con arco pueden causar asfixia si se ingieren. Nunca permitir que los niños jueguen con estos auriculares con arco. Para graves lesiones graves o muertes.
Atención: en caso de traducciones diferentes en las traducciones, se considerará únicamente válida y vinculante la versión en italiano.
Para más informaciones diríjanse a:

NERI **Marca Comunitaria Depositada n. 016928426 en EUIPO - Alicante - España**
La declaración de conformidad UE está disponible en el siguiente sitio web: **www.nerispa.com**

INFORMATIONSBLATT - GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL MIT BÜGEL A2

Dieses Informationsblatt vor dem Gebrauch und vor jeder Wartung aufmerksam lesen. Die in diesem Informationsblatt enthaltenen Anweisungen nicht befolgen kann zu Schäden des Gehörs und/oder des persönlichen Eigentums und/oder der Sicherheit führen. Der Hersteller und der Händler haften nicht für einen falschen Gebrauch der persönlichen Schutzausrüstungen. Dieses Informationsblatt muss über die gesamte Lebensdauer des persönlichen Schutzausrüstungen aufbewahrt werden.
Modell der PSA: **cod. I86413 - mod A2.**

NERI Marke des Herstellers: Neri S.p.A. a Socio Unico -
Via 8 Marzo, 6 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia

An den Ohrstöpseln sind keine Markierungen angebracht, aber auf der kleinsten Verpackung sind der Artikel, die Verwendungsanleitung und die CE-Kennzeichnung aufgedruckt.

CE 2849 Das CE-Kennzeichen 2849 zeigt an, dass diese Gehörschütze persönliche Schutzausrüstungen gemäß und den wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 sind und von **INSPEC International B.V. Beechavenue 54–62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, Netherlands n°2849** zertifiziert wurden. Der Hersteller unterliegt der Kontrolle von **INSPECTIS B.V. Fokkerweg 2, 1314 CM Almere, Netherlands n°2849**. Das Kennzeichen EN 352-2: 2002 weist darauftin, dass der Gehörschutz unter Einhaltung dieser Norm hergestellt wurde. Die Dämmwerte dieses Gehörschutzes sind in der nachstehenden Tabelle angegeben.

GERÄUSCHDÄMMWERTE

Frequenz [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Durchschnittsgeräuschdämmwert [dB]	22.5	21.8	20.2	23.2	29.7	35.9	40.2
Standardabweichung [dB]	3.2	4.1	3.3	3.8	5.1	4.3	5.6
APV-Wert	19.3	17.8	16.9	19.4	24.6	31.6	34.6

Test gemäß EN 352-2: 2002

H = 25 M = 20 L = 19 SNR = 24 dB

Für einen effizienten Schutz müssen die Stöpsel mit Bügel A2 korrekt getragen werden. Wenn diese Schutzvorrichtungen nicht korrekt getragen, eingesetzt oder behandelt werden, gewährleisten sie nicht mehr den gleichen Schutz vor Lärm. Konsultieren Sie dazu die beiliegende Anweisung.

GRÖßEN UND ANPASSBARKEIT

Art	Größe		
	Small	Medium	Large
U-T-C	0	0	0

Der Bügel des Ohrstöpsels A2 besteht aus Polypropylen, die Ohrstöpsel sind aus biegsamem geschäumten Polyurethan. Das Gewicht der Stöpsel mit dem Bügel A2 beträgt 5 Gramm.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Diese Gehörschutz während während der gesamten Arbeit, wofür sie bestimmt wurden, getragen werden. **Warnung: wenn nicht, wird der Schutz des Trägers drastisch reduziert.** Vergewissern Sie sich, ob sie richtigen Größe gewählt haben, um Komfort und maximalen Schutz zu gewährleisten. Damit der gebotene Schutz nicht eingeschränkt wird, müssen unbedingt die folgenden Anweisungen befolgt werden:

1 - Der Bügel muss nach außen positioniert werden, um sofort gebrauchsfertig zu sein.
2 - Den Bügel unter dem Kinn positionieren.
3 - Die Spitzen mit den Enden der Kapseln halten und die Spitzen in die Öffnungen der Gehörkanäle einsetzen. Die Stöpsel gut in die Gehörkanäle drücken, bis sie fest sitzen.
4 - Vor dem Betreten einer lauten Umgebung den korrekten Sitz der PSA perfekt sitzt.

GEBRAUCH UND LAGERUNG

- Die Gehörschutze müssen gemäß den Anweisungen und Wartungen sich an die Anweisungen des Herstellers halten.
- Die Gehörschutze immer in lauten Räumen tragen.
- Die Gehörschutze müssen sauber gehalten werden. Nur Reinigungsmittel, der Bügel ist wiederverwendbar. Die Ohrstöpsel müssen nach jedem Gebrauch durch Ersatzteile (Code FEP-0P) ersetzt werden. Keine anderen als die vom Hersteller gelieferten Ersatzteile verwenden.
- Wie die Ohrstöpsel ersetzt werden: Den gebrauchten Ohrstöpsel entfernen und einen neuen Ohrstöpsel am Ende des Kopfbügels einsetzen.
- Vor der Benutzung sind die Ohrstöpsel in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort vor direkter Sonneneinstrahlung zu lagern. Die empfohlene Lebensdauer beträgt 3 Jahre. Das Herstellungsdatum kann anhand der Chargennummer auf dem Boden der Schachtel festgestellt werden, angegeben mit mm/yyyy (Monat/Jahr).
- Nach dem Gebrauch die Ohrstöpsel mit Wasser waschen, trocknen und dürfen nicht länger als 1 Jahr verwendet werden. Der Bügel muss regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass er noch verwendet werden kann. Ohrstöpsel und Bügel nicht verwenden, wenn sie nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren oder wenn sie nicht mehr richtig gereinigt oder getragen werden können.
- Die Ohrstöpsel vor und nach dem Gebrauch in der Originalverpackung transportieren und aufbewahren.

REINIGUNG

Den Bügel muss mit einem schonenden flüssigen Reinigungsmittel und warmem Wasser gereinigt und desinfiziert werden. Nach dem Reinigen an der Luft trocknen lassen. Der Bügel kann mehrmals gewaschen werden.

WARNUNG

Schädliche Lärmpegel können auftreten, wenn der Bügel beschädigt ist.
Die Ohrstöpsel können durch bestimmte Chemikalien beschädigt werden.
Weitere Informationen beim Hersteller einholen.

EINSCHRÄNKUNGEN

Auch wenn der Gehörschutz zum Schutz vor den gefährlichen Auswirkungen der Impulsgeräusche empfohlen werden, basiert der Dämmungswert (SNR) auf der Dämmung dauergeräuschen Lärms und kann nicht zur Einschätzung des wirksamen Schutzes vor Impulsgeräuschen wie Schüssen verwendet werden. Dauerhafte oder wiederholte Impulsgeräusche können zu schweren Verletzungen, zeitweiligem oder dauerhaftem Gehörverlust führen. Außerdem sind diese Ohrstöpsel nicht für alle Umgebungen geeignet, insbesondere in Umgebungen mit starkem Lärm niedriger Frequenz.

ANMERKUNGEN

Obgleich alleg daran gesetzt wurde, damit das Material, das mit der Haut in Kontakt kommt, keine allergischen Reaktionen hervorruft, kann dies bei einer Minderheit empfindlicher Personen dennoch eher! Personen nicht ausreichen. Beim Auftreten von Allergiebeschwerden die Gehörschutzer sofort entfernen und, einen Arzt zu Rate ziehen. Die Gehörschutzer übernehmen für Säuglinge und kleine Kinder.
Achtung: die Gehörschutzer können Erstickungsgefahr verursachen, wenn sie verschluckt werden. Lassen Sie Kinder niemals mit diesen Gehörschutzern spielen. Für schwere Verletzungen oder Tod.
Achtung: bei Übersetzungsunterschieden zwischen den Übersetzungen ist nur die italienische Version als gültig und verbindlich anzusehen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

NERI **Eingetragene Gemeinschaftsmarke Nr. 016928426 bei EUIPO - Alicante - Spanien**
Die EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: **www.nerispa.com**

NOTA INFORMATIVA - TAMPÕES AURICULARES COM ARCO A2

Ler atentamente a presente nota informativa antes do emprego e antes de qualquer manutenção. A não observância das instruções pode causar danos à audição e/ou à propriedade e/ou à pessoa. Nenhuma responsabilidade será assumida pelo fabricante e pelo distribuidor em caso de uso incorrecto do EPI. A presente nota informativa deve ser mantida por toda a duração do EPI.
Modelo do EPI: **cod. I86413 - mod A2.**

NERI Marca do fabricante: Neri S.p.A. a Socio Unico -
Via 8 Marzo, 6 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia

Não existem marcações nos insertos auriculares, mas em cada embalagem mínima está impresso o artigo, as instruções de aplicação, a marcação CE.

CE 2849 A marcação CE 2849 indica que estes tampões auriculares são instrumentos de proteção individual conformes com os requisitos essenciais de saúde e segurança contidos no Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos EPI e certificados por **INSPEC International B.V. Beechavenue 54–62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, Netherlands n°2849**. Além disso, o fabricante está sujeito ao controlo de **INSPECTIS B.V. Fokkerweg 2, 1314 CM Almere, Netherlands n°2849**. Exame UE de tipo conforme o anexo V do Regulamento (UE) 2016/425 para a marcação CE. Estes tampões auriculares com arco existem em diferentes modelos em conformidade com todas as normas relativas à atenuação indicada a este tampão auditivo são fornecidas na tabela seguinte.

VALORES DE ATENUAÇÃO

Frequência [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação média [dB]	22.5	21.8	20.2	23.2	29.7	35.9	40.2
Desvio padrão [dB]	3.2	4.1	3.3	3.8	5.1	4.3	5.6
Valor APV	19.3	17.8	16.9	19.4	24.6	31.6	34.6

Teste segundo EN 352-2: 2002

H = 25 M = 20 L = 19 SNR = 24 dB

Os tampões com arco A2 devem ser correctamente utilizados para fornecer uma protecção eficaz. Se utilizados, mantidos ou modificados incorrectamente, estes dispositivos não garantem o mesmo grau de atenuação de ruído. Consulte as instruções anexadas para a correcta colocação.

TAMANHOS E ADAPTABILIDADE

Modo	Tamanho		
	Small	Medium	Large
U-T-C	0	0	0

O arco do inserto A2 é em polipropileno, os insertos são em espuma de poliuretano flexível. O peso dos tampões auriculares com arco A2 é de 5 gramas.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Estes tampões auriculares devem ser utilizados durante o processo ou a tarefa para os quais os mesmos são fornecidos. **Advertência: caso contrário, a protecção fornecida será drasticamente reduzida ou comprometida.** Certifique-se de que escolheu o tamanho correcto para garantir o conforto e a máxima protecção. Para não comprometer gravemente a protecção é indispensável respeitar escrupulosamente as instruções e recomendações de utilização:

1 - Os tampões auriculares com arco A2 devem ser limpos antes de os usar.
2 - Posicione o arco aba