



NOTA INFORMATIVA cod. 310032 - mod. Fibra Alluminizzata cm. 18



Leggere attentamente la presente nota informativa prima dell'impiego e prima di ogni manutenzione. Le informazioni qui contenute servono ad assistere e ad indirizzare l'utilizzatore nella scelta e nell'uso del DPI. Nessuna responsabilità sarà assunta dal fabbricante e dal distributore nel caso di uso errato del DPI. La presente nota informativa deve essere conservata per tutta la durata del DPI.

Modello del guanto: **cod. 310032 - mod. Fibra Alluminizzata cm. 18.**



Marchio del fabbricante: Neri S.p.a. a Socio Unico - Via 8 Marzo, 6 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia

La marcatura CE indica che questi guanti sono dispositivi di protezione individuale conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza contenuti nel Regolamento (UE) 2016/425 e che sono stati certificati, dall’organismo notificato: **CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.A. - Piazza S. Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia, n° 0624.** Il fabbricante è inoltre sottoposto al controllo di garanzia di qualità CE della produzione (Modulo D) dall’organismo notificato: **CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.A. - Piazza S. Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia, n° 0624.**

TAGLIE

NOSTRI RIFERIMENTI TAGLIE	TAGLIE PREVISTE EN 420:2003+A1:2009
10	10

Il guanto risponde alle caratteristiche di sicurezza solo se di taglia adeguata e correttamente indossato.

CAMPO D'IMPIEGO

Il guanto è stato fabbricato per proteggere l'utilizzatore da rischi meccanici quali abrasione, taglio, perforazione e strappo. Inoltre protegge le mani per tempi limitati dal calore nelle seguenti forme: resistenza all’infiammabilità, calore per contatto (350°C) e piccoli spruzzi di metallo fuso.

Non usare a contatto con liquidi.

PITTOGRAMMI E LIVELLI DI PROTEZIONE

 EN 388:2016	 EN 407:2004			
2342B	4I234X			
RISCHI MECCANICI	MIN	MAX	RISCHI TERMICI	MAX
2 abrasione	1	4	4 Comportamento al fuoco	4
** 3 taglio	1	5	1 Calore per contatto	4
4 strappo	1	4	2 Calore convettivo	4
2 perforazione	1	4	3 Calore radiante	4
B TDM Cut (ISO 13997)	A	F	4 Piccoli spruzzi di metallo fuso	4
			X Grandi proiezioni di metallo fuso	4
** Livello solo indicativo, il livello di prestazione definitivo è quello secondo EN ISO 13997.			X: il guanto non è stato testato per questa caratteristica.	
Per l’opacizzazione durante la prova della resistenza al taglio, il risultato della prova di taglio è solo indicativo mentre la prova di resistenza al taglio TDM è il risultato della prestazione di riferimento.				

EN 420:2003+A1:2009

Il livello di destrezza delle dita è pari a 2 di 5 (livello 2 = 9,5 mm). Determinazione ph tessuto 3,5<pH<9,5 = conforme.

Dal momento che i livelli di prestazione sono basati sui risultati di prova di laboratorio, essi possono differire dalle reali condizioni esistenti sul posto di lavoro. E consigliabile quindi fare una prova preliminare dei guanti per verificarne l’effettiva idoneità all’uso desiderato. Le caratteristiche protettive si riferiscono al DPI nuovo, in buono stato e mai sottoposto a trattamenti di pulitura.

UTILIZZO

Prima dell’uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti cioè tagli, fori, screpolature ecc... Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il dpi. Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti nella presente nota informativa. Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui potrebbe rimanere impigliato.

PULIZIA

È consigliabile che la pulizia avvenga con l’uso di detersgenti compatibili con i materiali con cui è prodotto il DPI stesso, escludendo solventi e mezzi meccanici che possano danneggiarlo. Lasciarli asciugare all’aria prima di riutilizzarli.

CONSERVAZIONE

I guanti sono imballati in buste di politene. I guanti devono esser conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso. La durata d’impiego dipende dall’uso e dalla cura che ne avrà l'utilizzatore.

NOTE

I guanti devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore). L’eventuale presenza di sostanze allergeniche sinora non è nota al fabbricante.

Si prega di segnalare eventuali casi osservati di ipersensibilità o di reazione allergica. Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.

*** In caso di divergenze tra le distinte traduzioni solo la versione in italiano si potrà ritenere l'unica valida e vincolante.**

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:

	Marchio Comunitario Depositato n. 016928426 presso EUIPO - Alicante - Spagna
	La dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: www.nerispa.com



INFORMATIVE NOTE cod. 310032 - mod. Fibra Alluminizzata cm. 18



Please read this briefing note through carefully prior to use and prior to any maintenance work. The purpose of the information contained herein is to assist and direct the user in choosing and using the PPE. Neither the manufacturer nor the distributor can be held liable for an incorrect use of the PPE. This briefing note must be kept for the duration of the PPE. Glove model: **cod. 310032 - mod. Fibra Alluminizzata cm. 18.**



Manufacturer's trade mark: Neri S.p.a. a Socio Unico - Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia



The CE mark means that these gloves are personal protective equipment conforming to the essential health and safety requirements set forth in the (EU) Regulation 2016/425 and have been certified by the notified body:

CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.A. - Piazza S. Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia, n° 0624. In addition, the manufacturer is subject to the control of production CE quality guarantee of the production (Module D) by the notified body: **CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.A. - Piazza S. Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia, n° 0624.**

SIZES

OUR SIZE REFERENCES	SIZES CONTEMPLATED EN 420:2003+A1:2009
10	10

The gloves meet the safety characteristics only if the size is right and worn properly.

RANGE OF USE

The gloves have been made as protection against mechanical risks such as abrasion, cutting, perforation and ripping.

They also protect hands for a limited time from heat in the following forms: flammability resistance, heat by touch (350°C) and small squirts of molten metal.

Do not use in contact with liquids.

PICTOGRAMS AND PROTECTION LEVELS

 EN 388:2016	 EN 407:2004			
2342B	4I234X			
MECHANICAL RISKS	MIN	MAX	HEAT RISKS	MAX
2 abrasion	1	4	4 Behaviour to fire	4
** 3 cutting	1	5	1 Heat by contact	4
4 ripping	1	4	2 Convective heat	4
2 perforation	1	4	3 Radiating heat	4
B TDM Cut (ISO 13997)	A	F	4 Small squirts of molten metal	4
			X Big projections of molten metal	4
** Indicative level only, the final performance level is the one of EN ISO 13997.			X: The glove has not been tested for this characteristic.	
As regards cutting during the cut resistance test, the result of the cut resistance test is only indicative whereas the TDM cut resistance test is the result of the relevant performance.				

EN 420:2003+A1:2009

The dexterity level of the fingers is equivalent to 2 out of 5 (level 2 = 9,5 mm). Fabric pH determination 3,5<pH<9,5 = compliant.

Since the performance levels are based on lab test results, they may differ from the actual conditions at the workplace. Consequently it is advisable to conduct a preliminary test of the gloves to see if they are suitable for their intended use. The protective characteristics refer to new PPE, in good condition and that has never been subject to cleaning treatments.

USE

Prior to use, make sure the gloves are in good condition by which we mean no cuts, holes or cracks, etc. If the gloves are not in perfect condition, replace them immediately.

The gloves must be used solely for the risks contemplated in this briefing note.

Avoid using PPE near moving parts in which it could get entangled.

CLEANING

It is advisable to use detergents compatible with the materials the gloves are made of, excluding all solvents and mechanical means that could damage them.

Leave the gloves to dry in the air before using them again.

STORING

The gloves are in polythene bags.

Keep the gloves in their original packaging in a clean, dry place, away from sources of heat and direct sunlight. If stored as indicated, the gloves will keep their characteristics for a long time. The user must always inspect the gloves to ensure they are sound prior to using them. How long the gloves will last depends on the use and care the user has.

NOTES

The gloves must be disposed of in compliance with the local regulations in force on this subject (dump, incinerator).

The presence of any allergenic substances is not known to the manufacturer at this time; please report any cases found of hypersensitivity or allergic reactions.

In the case of manufacturing defects this PPE will be replaced.

*** In the event of discrepancies between the different translations, the Italian version will exclusively apply.**

For more information, contact:



INFORMATIVE NOTE cod. 310032 - mod. Fibra Alluminizzata cm. 18



Lire attentivement cette note d’information avant utilisation et avant chaque maintenance. Les informations contenues ici servent à assister et à conseiller l'utilisateur dans le choix et l'utilisation de l'EPI. Aucune responsabilité ne pourra être attribuée au constructeur, ni au distributeur en cas d'utilisation incorrecte de l'EPI. Cette note d’information doit être conservée pour toute la durée de vie de l’EPI. Modèle du gant: **cod. 310032 - mod. Fibra Alluminizzata cm. 18.**



Marque du Constructeur: Neri S.p.a. a Socio Unico - Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia



La Marque CE indique que ces gants sont un équipement de protection individuelle conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité contenues dans le Règlement (UE) 2016/425 et ayant été certifiés par l'organisme notifié:

CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.A. - Piazza S. Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia, n° 0624. Le constructeur est de plus soumis au contrôle de garantie de qualité CE de la production (Forme D) par l’organisme notifié: **CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.A. - Piazza S. Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia, n° 0624.**

TAILLES

NOS RÉFÉRENCES TAILLES	TAILLES PRÉVUES EN 420:2003+A1:2009
10	10

Le gant répond aux caractéristiques de sécurité uniquement s’il s’agit de la bonne taille et s’il est correctement porté.

CHAMP D'APPLICATION

Le gant a été fabriqué afin de protéger l'utilisateur des risques mécaniques tels les abrasions, coupures, déchirures et perforations. Il protège également les mains pendant un temps limité contre la chaleur sous certaines formes : résistance à l'inflammabilité, à la chaleur par contact (350°C) et petits jets de métal fondu. Ne pas utiliser au contact avec des liquides.

PICTOGRAMMES ET NIVEAUX DE PROTECTION

 EN 388:2016	 EN 407:2004			
2342B	4I234X			
RISQUES MÉCANIQUES	MIN	MAX	RISQUES THERMIQUES	MAX
2 abrasion	1	4	4 Comportement vis-à-vis du feu	4
** 3 coupure	1	5	1 Chaleur par contact	4
4 déchirure	1	4	2 Chaleur par convection	4
2 perforation	1	4	3 Chaleur royonnante	4
B TDM Cut (ISO 13997)	A	F	4 Petits jets de métal fondu	4
			X Grandes projections de métal fondu	4
** Niveau exclusivement indicatif : le niveau de performance définitif est celui conforme à la norme EN ISO 13997.			X: Le gant n'a pas été testé pour cette caractéristique.	
Concernant l’émoussement pendant le test de résistance à la coupure, le résultat de ce test c'est seulement indicatif, tandis que le test de résistance à la coupure TDM est le résultat de la performance de référence.				

EN 420:2003+A1:2009

Le niveau de dextérité des doigts est de 2 sur 5 (niveau 2 = 9,5 mm). Détermination du pH du tissu 3,5<pH<9,5 = conforme.

Puisque les niveaux de prestation sont basés sur les résultats d’essais de laboratoire, ils peuvent différer des conditions réelles existantes sur le lieu de travail.

Il est fortement conseillé de faire un essai au préalable pour vérifier l’effective aptitude des gants pour l’utilisation souhaitée. Les caractéristiques de protection concernent l’EPI neuf, en parfait état et encore jamais soumis à nettoyage.

UTILISATION

Vérifier avant utilisation que le gant soit en parfait état : c’est-à-dire qu’il ne présente pas de coupures, de trous, de craquelures ou autre. Au cas où ces conditions ne seraient pas respectées, il faut immédiatement remplacer l’EPI. Le gant doit être utilisé uniquement pour les risques prévus par la présente note d’information. Éviter l’utilisation de l’EPI à proximité de machines en mouvement faute de quoi il pourrait y rester accidentellement accroché.

NETTOYAGE

Il est conseillé de nettoyer le gant à l’aide de détergents compatibles aux matériaux de fabrication de l’EPI et de bannir les solvants et les moyens mécaniques qui pourraient l’endommager. Laisser sécher à l’air libre avant de les réutiliser.

CONSERVATION

Les gants sont emballés en pochettes de polyéthylène. Les gants doivent être conservés dans leur emballage d’origine, en un lieu sec et propre, à l’écart de sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. Si le stockage est correct, le gant conserve ses propres caractéristiques pour longtemps. L'utilisateur est chargé de vérifier visuellement l'intégrité du gant avant toute utilisation. La durée d'utilisation dépend de l'usage que l'on en fait et du soin apporté par l'utilisateur.

REMARQUES

Les gants doivent être éliminés selon les normes en vigueur en la matière du lieu d’usage (décharge, incinérateur...). L'éventuelle présence d'allergènes n'est jusqu'à présent pas connue du fabricant.

Nous vous prions de signaler d'éventuels cas observés d'ypersensibilité ou de réaction allergique. Le présent EPI sera remplacé pour tout défaut de fabrication.

*** En cas de divergenze entre les différentes traduccions seule la version italienne sera considérée valable et réglementaire.**

Pour tout renseignement complémentaire contacter:

	Marche Communautaire Déposée n. 016928426 chez EUIPO - Alicante - Espagne
	La déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivant: www.nerispa.com



NOTA INFORMATIVA cod. 310032 - mod. Fibra Alluminizzata cm. 18



Lea detenidamente la presente nota informativa antes de proceder al uso y al mantenimiento. Las informaciones contenidas en la presente nota tienen la finalidad de asesorar y guiar al usuario en la elección y el uso del EPI.

El fabricante y el distribuidor no asumen responsabilidad alguna en caso de un uso incorrecto del EPI. La presente nota informativa debe conservarse durante toda la vida del EPI.

Modelo del guante: **cod. 310032 - mod. Fibra Alluminizzata cm. 18.**



Marca del fabricante: Neri S.p.a. a Socio Unico - Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia



La marca CE indica que estos guantes son equipos de protección individual conformes con los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el Reglamento (UE) 2016/425 y que han sido certificados por el ente notificado: **CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.A. - Piazza S. Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia, n° 0624.** El fabricante se ha sometido al control de garantía de calidad CE de la producción (Forma D) por el ente notificado: **CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.A. - Piazza S. Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia, n° 0624.**

TALLAS

NUESTRAS REFERENCIAS TALLAS	TALLAS PREVISTAS EN 420:2003+A1:2009
10	10

El guante sólo responde a las características de seguridad si es de la talla adecuada y está correctamente puesto.

CAMPO DE EMPLEO

El guante ha sido fabricado para proteger al usuario de riesgos mecánicos como la abrasión, el corte, la perforación y el desgarre. Asimismo protege las manos durante un tiempo limitado contra el calor en las siguientes formas: resistencia a la inflamabilidad, calor por contacto (350°C) y pequeñas salpicaduras de metal fundido. No usar para el contacto con líquidos.

PICTOGRAMAS Y NIVELES DE PROTECCIÓN

 EN 388:2016	 EN 407:2004			
2342B	4I234X			
RIESGOS MECÁNICOS	MIN	MAX	RIESGOS TÉRMICOS	MAX
2 abrasión	1	4	4 Comportamiento a la llama	4
** 3 corte	1	5	1 Calor por contacto	4
4 desgarre	1	4	2 Calor convectivo	4
2 perforación	1	4	3 Calor radiante	4
B TDM Cut (ISO 13997)	A	F	4 Pequeñas salpicaduras de metal fundido	4
			X Grandes masas de metal fundido	4
** Nivel solo indicativo: el nivel de prestaciones definitivo es el establecido con arreglo a la norma EN ISO 13997.			X: El guante no ha sido testado para esta característica.	
A causa de la pérdida de capacidad de corte de la navaja durante el ensayo de resistencia al corte, el resultado de la prueba de corte solo es indicativo mientras que el ensayo de resistencia al corte TDM es el resultado de la prestación de referencia.				

EN 420:2003+A1:2009

El nivel de dexterioridad de los dedos es de 2 entre 5 (nivel 2 = 9,5 mm). Determinación del pH del tejido 3.5 <pH <9.5 = conforme.

Dado que los niveles de prestación se basan en los resultados de ensayos de laboratorio, los mismos pueden diferir de las condiciones reales existentes en el puesto de trabajo. Por lo tanto, es aconsejable hacer una prueba preliminar de los guantes para comprobar que efectivamente son idóneos para el uso deseado. Las características protectivas se refieren al EPI nuevo, en buen estado y sin que se haya sometido nunca a tratamientos de limpieza.

UTILIZACIÓN

Antes de usar comprobar que el guante esté en buen estado: no debe presentar cortes, orificios, fisuras, etc. Si no se respetan estas condiciones es preciso sustituir inmediatamente el EPI. El guante debe ser utilizado sólo para los riesgos previstos en la presente nota informativa. Evítese usar el EPI cerca de órganos en movimiento en los que podría quedar atrapado.

LIMPIEZA

Es aconsejable que la limpieza se realice con detergents compatibles con los materiales con los que está producido el EPI, excluyendo disolventes y medios mecánicos que puedan dañarlo. Dejar secar al aire libre antes de volverlo a utilizar.

CONSERVACIÓN

Los guantes están embalados en bolsas de polietileno. Los guantes deben conservarse en su embalaje original, en un lugar limpio y seco, protegidos de fuentes de calor y de la luz directa del sol. Si el almacenaje se realiza como indicado, el guante conserva sus características por largo tiempo. El usuario, antes de usar el guante, debe comprobar visualmente que esté íntegro. La duración del EPI depende del uso que se haga del mismo y del cuidado que tenga el usuario.

NOTAS

Los guantes deben eliminarse de conformidad con las normativas locales vigentes en materia (vertedero, incinerador). Hasta el momento, el fabricante desconoce la posible presencia de substancias alergénicas. Se ruega indicar los casos observados de hipersensibilidad o de reacción alérgica. El presente EPI se sustituirá en caso de que presente defectos de fabricación.

*** En caso de divergencias entre las diferentes traducciones, se considerará únicamente válida y vinculante sólo la versión en italiano.**

Para más informaciones dirigirse a:

	Marca Comunitaria Depositada n. 016928426 en EUIPO - Alicante - España
	La declaración de conformidad UE está disponible en el siguiente sitio web: www.nerispa.com



INFORMATIONSBLATT cod. 310032 - mod. Fibra Alluminizzata cm. 18



Dieses Informationsblatt vor dem Gebrauch und vor jeder Wartung aufmerksam lesen. Die in diesem Informationsblatt enthaltenen Informationen sollen dem Anwender bei der Wahl und dem Gebrauch der persönlichen Schutzausrüstungen helfen. Der Hersteller und der Vertragshändler haften nicht bei einem falschen Gebrauch der persönlichen Schutzausrüstungen. Dieses Informationsblatt muss über die gesamte Lebensdauer der persönlichen Schutzausrüstung aufbewahrt werden. Handschuhmodell: **cod. 310032 - mod. Fibra Alluminizzata cm. 18.**



Markenzeichen des Herstellers: Neri S.p.a. a Socio Unico - Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia

