

E1

Cod. **131072**

Elmetto in ABS



Specifiche:

- Bardatura con regolazione rapida, in nylon
- Fascia antisudore
- Sottogola imbottito, regolabile, con sgancio rapido
- Idoneo per lavori in quota.
- Colore: bianco

Imballaggio:

Unità minima 1 pezzo

Cartone da 25 pezzi

Campi d'impiego:

- Industria, magazzini, cantieri edili, ecc.

E1

L'elmetto E1 è un accessorio indispensabile per proteggere il capo da urti o impatti derivanti dalla caduta di oggetti. È realizzato con materiali di qualità molto resistenti e duraturi, ed è dotato di vari accessori e dettagli che assicurano un miglior comfort durante l'utilizzo.

È ideale per tutti quegli operatori dell'industria che, dando valore alla propria sicurezza sul luogo di lavoro, ricercano un prodotto resistente, di qualità, che possa anche offrire un ottimo comfort di utilizzo.

Info Tecniche

Articolo	E1
Codice	131072
Colore	bianco
Categoria	Elmetti di protezione per l'industria

Certificazioni



Marcatura CE

Dispositivo Protezione Individuale - II categoria, CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425.

Certificazioni e test

La marcatura CE indica che questo elmetto è un dispositivo di protezione individuale conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza contenuti nel Regolamento (UE) 2016/425. La marcatura EN 397:2012 + A1:2012 indica che l'elmetto è stato fabbricato nel rispetto di tale norma.

Consigli per l'uso

Controllare il casco regolarmente per rilevare eventuali danni visibili.

In seguito all'effetto di un urto o di un impatto e in caso di rilevamento di difetti, i caschi protettivi non devono essere utilizzati in alcun caso.

Manutenzione

Prima di ogni utilizzo l'elmetto deve essere esaminato accuratamente. Se si rilevano segni di invecchiamento o di danneggiamento meccanico e/o chimico, l'elmetto non deve più essere utilizzato. Anche in caso di dubbio, l'elmetto deve essere immediatamente sostituito.

Dopo l'uso: se l'elmetto è sporco o contaminato (olio, vernice, catrame, ecc.), in particolare sulla superficie esterna, è necessario pulirlo. L'elmetto non deve essere lasciato contaminato se si intende riutilizzarlo.

Pulizia

Gli elmetti devono essere puliti regolarmente con acqua tiepida e detergente neutro. Sciacquare ed asciugare con un panno morbido. Non asciugare al sole o vicino a fonti di calore. Non utilizzare mai solventi, acqua molto calda o prodotti abrasivi. Per facilitare la pulizia interna, togliere la bardatura della calotta.

Conservazione

Gli elmetti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Si raccomanda di conservarli lontano da sostanze chimiche (capori organici), solventi e abrasivi.

Non appoggiare alcun peso sull'imballo.

Scadenza

Se si rispettano le raccomandazioni inerenti alla manutenzione e lo stoccaggio, e se non ha subito alcun danno, l'elmetto conserva le proprie caratteristiche protettive per lungo tempo. Tuttavia la durata massima dell'elmetto, anche se conservato e utilizzato correttamente, è di 5 anni dalla data di fabbricazione.

Note

Gli elmetti di protezione devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore). Il presente PDI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.



www.nerispa.com