NERI

NEW PIK

Cod. 337067

Guanto in filanca a filo continuo

Specifiche:

- Palmo puntinato in PVC per una miglior presa e resistenza all'abrasione
- Lavorazione a maglia
- Adatto per manipolazioni accurate, montaggio di parti leggermente abrasive e scivolose
- Ottima resistenza allo strappo
- Perfetta aderenza e buona presa degli oggetti

Imballaggio:

Confezione da 12 paia

Cartone da 240 paia

Campi d'impiego:

- Assemblaggio e manutenzione di parti a secco
- Manipolazione di bottiglie (profumi, cosmetici)
- Imballaggio / Confezionamento
- Manipolazione di pezzi abrasivi a secco

NEW PIK

La filanca è una fibra sintetica, molto elastica, leggera e resistente. Non rilascia pelucchi o fibre e non trasferisce impronte sugli oggetti manipolati. La lavorazione a maglia a filo continuo conferisce al guanto una straordinaria morbidezza, un'ottima resistenza allo strappo e dona alla mano una sensibilità eccezionale, rendendo il guanto perfettamente adattabile quindi confortevole da indossare. Permette inoltre una minor penetrazione dello sporco, una buona traspirabilità e salvaguarda la pelle dal rischio di irritazioni. La presenza di puntinature o finiture in PVC ne migliora ulteriormente la durata, la resistenza all'abrasione e la presa.

Info Tecniche

Articolo	NEW PIK
Codice	337067
Modello polso	elasticizzato
Lunghezza ca.	cm 24 (tg. 9)
Colore	bianco/blu
Costruzione	destro/sinistro
Taglie (EN ISO 21420)	7 - 8 - 9 - 10
Categoria	Protezione dell'utilizzatore da rischi meccanici Protezione del prodotto manipolato
Certificazioni	EN388:2016+A1:2018 CE 2141X

Marcatura CE

Dispositivo di **Protezione Individuale - II categoria, CE** ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/425**

Certificazioni e test

Il guanto **NEW PIK** è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- TEST EN ISO 21420:2020
(Requisiti generali dei guanti di protezione)

- TEST EN 388:2016+A1:2018
(Resistenza contro rischi meccanici)

EN ISO 21420:2020
Guanti di protezione - Requisiti generali

	Livello di prestazione
Destrezza	5

EN 388:2016 +A1:2018
2141X

EN 388:2016+A1:2018
Guanti di protezione contro rischi meccanici

RESISTENZA	Livelli di prestazione
Abrasione	2
Taglio	1
Strappo	4
Perforazione	1
Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997:1999 (da A a F)	X

X: Il guanto non è stato testato per questa caratteristica, in quanto non applicabile.

Le capacità protettive si riferiscono al palmo del guanto.

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti cioè tagli, fori, screpolature, ecc...
Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI.
Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti sulla nota informativa.
Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui potrebbe rimanere impigliato. Non usare a contatto con liquidi.

Pulizia

È consigliabile che la pulizia avvenga con l'uso di detergenti compatibili con i materiali con cui è prodotto il DPI stesso, escludendo solventi e mezzi meccanici che possano danneggiarlo. Lasciarli asciugare all'aria prima di riutilizzarli.

Conservazione

I guanti sono confezionati in buste di politene.
I guanti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso.
La durata d'impiego dipende dall'uso e dalla cura che ne avrà l'utilizzatore.

Note

I guanti devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).
L'eventuale presenza di sostanze allergeniche sinora non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare eventuali casi osservati di ipersensibilità o di reazione allergica.
Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.