



GUANTI » SINTETICI IMPREGNATI » NITRILE

## NBR 605

Cod. **353066**

Guanto a filo continuo 100% nylon/nitrile

### Specifiche:

- Palmo, dita e nocche ricoperti in nitrile con tecnologia HCT® (Hybrid Coating Technology) per una presa ai massimi livelli
- La presenza di puntinatura sul palmo rafforza ulteriormente la presa, sia su superfici asciutte che bagnate e ne aumenta la resistenza all'usura
- Ottima resistenza all'abrasione
- Protezione da oli, lubrificanti, grassi
- Senza cuciture, riduce il rischio di irritazioni e offre miglior comfort di calzatura
- Dorso parzialmente aerato

### Imballo:

Busta Boxer al paio con codice a barre

Confezione da 12 paia

Cartone da 120 paia

### Campi d'impiego:

- Industria automobilistica / Trasporti
- Carrozzerie
- Assemblaggio
- Manutenzione generale
- Carpenteria metallica leggera
- Industria meccanica

### Info Tecniche

Articolo	NBR 605
Codice	353066
Modello polso	elasticizzato
Lunghezza ca.	cm 24,5 (tg. 9)
Colore	grigio/nero
Costruzione	destro/sinistro
Taglie	7 - 8 - 9 - 10
Categoria	Protezione dell'utilizzatore da rischi meccanici

Certificazioni



## NBR 605

Guanto a filo continuo, caratterizzato dalla presenza della tecnologia HCT® applicata alla spalmatura in nitrile. Durante lo speciale processo produttivo vengono create delle tasche profonde nel primo strato di nitrile, ciascuna delle quali viene successivamente iniettata con un secondo composto nitrilico estremamente morbido ed elastico, conferendo così al guanto un alto indice di comfort, leggerezza, durata nel tempo, resistenza all'abrasione e agli idrocarburi. Il processo di produzione prevede poi un ulteriore rivestimento della superficie con esclusive particelle ad alta frizione. Questo rivestimento ruvido è unico ed è disegnato affinché gli oli non penetrino attraverso, senza però sacrificare la morbidezza e la flessibilità del guanto, che offre al contempo un ottimo grip anche sulle superfici scivolose più dure. La tecnologia ibrida garantisce quindi una presa ai massimi livelli.

### Marcatura CE

**Dispositivo Protezione Individuale - Il categoria, CE** ai sensi D.Lgs. **475/92** in attuazione della Direttiva Europea **89/686/CEE**.  
Attestato di certificazione CE:

**CTC n° 0075/485/162/06/04/0104 -EXT 02/07/08.**

## Certificazioni e test

Il guanto **NBR 605** è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- **TEST EN 420** (Requisiti generali dei guanti di protezione)
- **TEST EN 388** (Resistenza contro rischi meccanici)

### EN 420

#### Guanti di protezione - Requisiti generali

	Livello di prestazione
Destrezza	4



### EN 388

#### Guanti di protezione contro rischi meccanici

RESISTENZA	Livelli di prestazione
Abrasione	4
Taglio da lama	1
Lacerazione	2
Perforazione	1

Le capacità protettive si riferiscono al palmo del guanto.

## Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti cioè tagli, fori, screpolature, ecc. Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI. Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti sulla nota informativa. Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui potrebbe rimanere impigliato. Non usare a contatto con liquidi.

## Pulizia

È consigliabile che la pulizia avvenga con l'uso di detergenti compatibili con i materiali con cui è prodotto il DPI stesso, escludendo solventi e mezzi meccanici che possano danneggiarlo. Lasciarli asciugare all'aria prima di riutilizzarli.

## Conservazione

I guanti sono confezionati in buste di politene.

I guanti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso.

La durata d'impiego dipende dall'uso e dalla cura che ne avrà l'utilizzatore.

## Note

I guanti devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).

La miscela del guanto contiene piccole quantità di gomma e potrebbe quindi generare reazioni allergiche a soggetti sensibili.

Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.

