



- ⤴ **Art. STOP MAX**
Dispositivo anticaduta a richiamo automatico
- Cavo in acciaio

Codice	Modello	Lung. cavo
121005	stop - max 10	10 m
121007	stop - max 20	20 m



- ⤴ **Cod. 121048 | Art. STOP MAX NCS/10**
Dispositivo anticaduta a richiamo automatico
- Cavo in acciaio ϕ 45 mm lungo 10 m
 - Carter in PVC



- ⤴ **Cod. 121046 | Art. STOP MAX N/7**
Dispositivo anticaduta a richiamo automatico
- Carter in PVC
 - Fascia tessile 7 m



- ⤴ **Cod. 121059 | Art. ARROTOLATORE**
Arrotolatore retrattile a nastro tessile dotato di assorbitore di energia
- Nastro tessile 2,5 m
 - Economico



- ⤴ **Cod. 121083 | Art. SKR/20**
Dispositivo anticaduta apribile, lunghezza 20 m + CML o3
- Fune ϕ 11 mm

- Cod. 121082 | Art. SKR/10**
Dispositivo anticaduta apribile, lunghezza 10 m + CML o3
- Fune ϕ 11 mm



- ⤴ **Cod. 121055 | Art. FALL STOP**
Dispositivo anticaduta FALL STOP
- Composto da fune in nylon ϕ 16 mm, lunga 20 m con dispositivo scorrevole e da un assorbitore di dissipazione di energia



- ⤴ **Cod. 121047 | Art. STOP-KING**
Dispositivo anticaduta
- Composto da fune ϕ 12 mm "KERNMANTEL" con spia di usura da 20 m, attacco scorrevole e apribile in acciaio inox e una leva per autobloccaggio offre discesa a velocità controllata



- ⤴ **Cod. 121057 | Art. TREPPIEDE**
Trepiede in alluminio adatto per utilizzo sul terreno
- Altezza max 2,1 m
 - Peso 15 kg ca

- Cod. 121058 | Art. ARROTOLATORE**
Dispositivo anticaduta di tipo retrattile dotato di manovella per la discesa e il recupero
- Carter in acciaio
 - Cavo acciaio lunghezza 15 m o 30 m ca
 - Predisposto per montaggio su art. Trepiede

Articoli a richiesta, foto indicativa



CE
EN 355



- **Cod. 121044 | Art. TITAN B**
Assorbitore di energia completo di cordino senza connettori
• Lunghezza 1,8 m

Cod. 121045 | Art. SAFE B2
Assorbitore di energia completo di cordino, pinza, moschettone

CE
EN 358



- **1 Cod. 121050 | Art. FPL 1200/15**
Cordino di posizionamento sul lavoro con moschettone fisso con doppia sicura

2 Cod. 121094 | Art. NEWTEC ECO
Cordino di posizionamento per NEWTEC 1-2-3-4

CE
EN 358



- **Cod. 121053 | Art. MTX 01**
Cordino di posizionamento + CMTL
• Lunghezza 2m

CE
EN 795-Classe B



- **Cod. 121004 | Art. FETTUCCIA**
Fettuccia di ancoraggio in nastro tessile cucito
• Lunghezza 80 cm

CE
EN 362



- **Cod. 121060 | Art. CML 03**
Moschettone con chiusura in lega leggera anodizzata
• Apertura 17 mm

CE
EN 362



- **1 Cod. 121062 | Art. CML 035**
Moschettone in lega leggera anodizzata con chiusura automatica Twist Lock
• Apertura 17 mm

2 Cod. 121064 | Art. CML 1205
Moschettone in lega leggera anodizzata con chiusura automatica Twist Lock
• Apertura 21 mm

CE
EN 362



- **Cod. 121066 | Art. CM03**
Moschettone con ghiera
• Acciaio zincato
• Apertura 17 mm

CE
EN 362



- **Cod. 121087 | Art. PINZA/M**
Pinza di ancoraggio in acciaio INOX
• Apertura 10 cm